

SKLÁDACÍ A SVINOVACÍ METRY

Použití: pro měření ve stavebnictví
Vztahy pro mezní chyby dle EG (EG = směrnice Rady 78/629/EHS, převzato do vyhlášky MPO č. 339/2000 Sb.):

I. tř.př.: = $\pm(0,1+0,1L)$ mm
II. tř.př.: = $\pm(0,3+0,2L)$ mm
III. tř.př.: = $\pm(0,6+0,4L)$ mm
(L je v metrech)

	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
I. tř. př.	$\pm 0,2$ mm	$\pm 0,3$ mm	$\pm 0,4$ mm	$\pm 0,6$ mm	$\pm 0,9$ mm	$\pm 1,1$ mm
II. tř.př.	$\pm 0,5$ mm	$\pm 0,7$ mm	$\pm 0,9$ mm	$\pm 1,3$ mm	$\pm 1,9$ mm	$\pm 2,3$ mm
III. tř.př.	$\pm 1,0$ mm	$\pm 1,4$ mm	$\pm 1,8$ mm	$\pm 2,6$ mm	$\pm 3,8$ mm	$\pm 4,6$ mm



SKLÁDACÍ METRY

Metr skládací - dřevěný

3. třída přesnosti



Metr skládací - lehký kov

Provedení: šířka 15 mm, mm stupnice po obou stranách

Délka (m)	Typ	Provedení
1	6/1	přírodní
2	PF10/2	žlutý
3	1206G/3	žlutý
3	1206W/3	bílý

Délka (m)	Typ
1	1950/1
2	1949/2

SVINOVACÍ METRY

Ocelový svinovací metr - KOMELON

Vysoce kvalitní svinovací metry, charakteristické svou profesionalitou, přesností, stálostí, maximální životností, dokonalou, pohodlnou a jednoduchou obsluhou.

Typ: KMC

- třída přesnosti II.
- **nylonový povlak pásku – odolnější proti opotřebení**
- pouzdro z umělé hmoty, závěs na opasek
- aretace – silný blokovací systém
- tlumič – snižuje náraz zobáčku při navjení



Typ / délka	Šířka / provedení pásku
KMC-74 / 2m	13mm / bílý lak
KMC-74 / 3m	16mm / žlutý lak
KMC-74 / 5m	19mm / bílý lak
KMC-74 / 8m	25mm / žlutý lak

Typ: ProErgo-R

- třída přesnosti II.
- technická data shodná s typem KMC
- navíc: guma odolná proti skluzu pro lepší držení a chránící pouzdro proti nárazu

Typ / délka	Šířka / provedení pásku
PER-36 / 3m	16mm / žlutý lak
PER-59 / 5m	19mm / žlutý lak
PER-105 / 10m	25mm / žlutý lak



KMC-74/..



PER-59




Assist



20G-3019



30/..



800.



BM30



Ocelový svinovací metr - ASSIST

Typ: Assist-PNEU

- třída přesnosti II.
- pouzdro potažené gumou pro lepší držení a chránící proti nárazu
- závěs na opasek a řemínek
- dvě aretace: horní - silný blokovací systém
dolní – pohotovostní brzda

Typ / délka	Šířka / provedení pásku
22-2016 / 2m	16mm / bílý lak
22-3019 / 3m	19mm / bílý lak
22-5019 / 5m	19mm / bílý lak
22-7525 / 7,5m	25mm / bílý lak
22-10025 / 10m	25mm / bílý lak

Typ: Assist-MAGNY

- třída přesnosti II.
- **magnetický zobáček**
- nylonový povlak pásku – odolnější proti opotřebení
- pouzdro potažené gumou pro lepší držení a chránící proti nárazu
- závěs na opasek a řemínek
- silný blokovací systém

Typ / délka	Šířka / provedení pásku
20G-3019 / 3m	19mm / žlutý lak
20G-5019 / 5m	19mm / žlutý lak
20G-7525 / 7,5m	25mm / žlutý lak

Ocelový svinovací metr typ RICHTER

(přesnost dle EG II – mimo 33 m-z)

Provedení:

- pouzdro z umělé hmoty
- aretace
- závěs na opasek
- **typ 33 m-z: stupnice v mm a inch**
u horní hrany palcová stupnice, u spodní hrany stupnice v mm

Typ/délka	Šířka/provedení pásku
30/2m	13 mm/ žlutý lak
30/3m	13 mm/ žlutý lak
30/5m	13 mm/ žlutý lak
33/3 m-z	16 mm/ žlutý lak
33/5 m-z	16 mm/ žlutý lak

Ocelový svinovací metr - typ 800x

(přesnost dle EG II)

Provedení:

- pouzdro z umělé hmoty

Typ/délka	Šířka/provedení pásku
8001/2m	13 mm/ bílý lak
8002/3m	13 mm/ bílý lak
8003/5m	15 mm/ bílý lak

Ocelový svinovací metr - typ STABILA BM30

(přesnost dle EG II)

Provedení:

- pouzdro z umělé hmoty, závěs na opasek
- aretace
- patentový háček se safirovými krystaly, který brání sklouznutí
- polyamidový povlak pásku - odolnější proti oděru



Typ/délka	Šířka/provedení pásku
16449/2m	12,5 mm/ žlutý lak
16450/3m	12,5 mm/ žlutý lak
16451/5m	19 mm/ žlutý lak
16452/8m	25 mm/ žlutý lak

Ocelový svinovací metr - SUPRA

Provedení:

- neklouzává pogumovaný obal
- aretace
- klipsa na opasek
- nylonový povlak pásku – odolnější proti otěru

Typ/délka	Šířka/provedení pásku
010191 / 3m	19mm / bílý lak
020251 / 5m	25mm / bílý lak
020321 / 5m	32mm / bílý lak
030251 / 8m	25mm / bílý lak
040251 / 10m	25mm / bílý lak



SPECIÁLNÍ SVINOVACÍ METRY

Ocelový svinovací metr s okénkem

(přesnost dle EG II)

Provedení:

- stupnice na obou stranách pásku
- pro přímé měření vnitřních i vnějších rozměrů

Typ 41 - bez brzdy


Typ 42 - s brzdou

Typ 43 - s hrotem a otvorem pro orýsování, aretace


Typ 44 - s hrotem otvorem pro orýsování, aretace, libela

Typ 45 - s brzdou


Typ/délka	Šířka/provedení pásku
41/2m	13 mm/ bílý lak
41/3m	13 mm/ bílý lak
42/2m	13 mm/ bílý lak
42/3m	13 mm/ bílý lak
43/3m	13 mm/ bílý lak
44/3m	13 mm/ bílý lak
45/3m	16 mm/ žlutý lak
45/5m	19 mm/ žlutý lak



41



43



42



44



45

Ocelové svinovací metry - pro měření průměrů

Provedení:

- plastové pouzdro
- pásek zakončený očkem
- nula posunuta o cca 5cm od počátku pásku
- přední strana pásku mm dělení pro měření délek
- zadní strana pásku mm dělení pro měření průměrů



Typ/délka	Šířka/provedení pásku
20-GMD / 2m	6mm / ocel, žlutý lak
20-MD / 2m	6mm / ocel, leptaná stupnice, světlé dílky a číslice na tmavém podkladu

Pozn.: Na poptávku se stupnicí v inch



KALIBRACE (na požádání)

Měřidla jsou po kalibraci opatřena kalibrační značkou a je k nim přiložen kalibrační list, ve kterém jsou uvedeny korekce na jednotlivých kalibrovaných úsecích. Na požádání zasíláme osvědčení o akreditaci příp. schéma návaznosti pro kalibrovaná měřidla a kopie ověřovacích listů hlavních etalonů organizace.