

MĚŘIDLA NA MĚŘENÍ NÁSTROJŮ S LICHÝM POČTEM DRÁŽEK

Mikrometry analogové STEINMEYER série 340

DIN 863

Provedení:

- měřicí doteky tvrdokov
- odečítání 0,01 mm
- stupnice na bubínku a pouzdrě matově chromována
- mikrošroub aretace páčkou, měřicí síla 5 - 10N

Standardní dodávka: mikrometr, krabice.

Kalibrace mikrometrů pro nástroje s lichým počtem drážek se provádí pomocí válečkových kalibrů.

Měř. rozsah (mm)	3 a 9 drážek (obj.č.)	5 drážek (obj.č.)	7 drážek (obj.č.)
1 - 15	76 9326 002 20		
3 - 20	76 9326 003 20		
20 - 35	76 9326 004 20		
35 - 50	76 9326 005 20		
50 - 65	76 9326 006 20		
65 - 80	76 9326 007 20		
5 - 25		76 9326 101 20	76 9326 201 20
25 - 45		76 9326 102 20	76 9326 202 20
45 - 65		76 9326 103 20	76 9326 203 20
65 - 85		76 9326 104 20	76 9326 204 20
85 - 105		76 9326 105 20	76 9326 205 20



Nastavovací válečkové kalibry

- z tvrzené oceli

Jmenovitý rozměr (mm)	Obj. číslo
5	1000.5
20	1000.20
25	1000.25
35	1000.35
45	1000.45
50	1000.50
65	1000.65
85	1000.85



Mikrometry digitální MICROMASTER - TESA





60.30095

Provedení:

- DIN 863
- odečítání 0,001 mm
- měřicí doteky: tvrdokov
- měřicí síla max. 10 N
- LCD displej, výška číslic 7 mm
- napájení: 1 ks baterie 3V
- s výstupem dat

Funkce: nulování v libovolné poloze, ZERO/ABS (absolutní a diferencované měření), HOLD (podržení naměřené hodnoty), přepínání mm/inch, automatické vypnutí po 10 min. (poslední hodnota zůstává uložena)



3-drážkové nástroje (60°)

- měřicí dotek prisma 60°
- stoupání mikrošroubu: 0,75 mm

Měřicí rozsah (mm)	Obj. číslo
1 – 7	60.30087
5 – 20	60.30088
20 – 35	60.30089
35 – 50	60.30090
50 – 65	60.30091
65 – 80	60.30092

5-drážkové nástroje (108°)

- měřicí dotek prisma 108°
- stoupání mikrošroubu 0,559 mm

Měřicí rozsah (mm)	Obj. číslo
1 – 7	60.30093
5 – 25	60.30094
25 – 45	60.30095
45 – 65	60.30096
65 – 85	60.30097



Speciální třmenová měřidla pro měření nástrojů s lichým počtem drážek - STEINMEYER

Použití: - měření velkého průměru závitníku pomocí tří měřících nástavků s rovinnou měřicí plochou

Provedení: - pohyb posuvového šroubu podkovy se dvěma doteky pomocí matice
 - volný konec posuvového šroubu je chráněn dlouhou krycí maticí, která slouží zároveň jako aretace posuvového šroubu
 - plastová izolace proti přestupu tepla

Nastavení se provádí pomocí speciálních etalonů nebo závitových kalibrů.

Měř. rozsah (mm)	3 drážkové (obj.č.)	5 drážkové (obj.č.)
3 - 30	353/ 3/3	353/ 3/5
30 - 75	353/30/3	353/30/5

Standardní dodávka: třmenové měřidlo, krabice, bez číselníkového úchylkoměru a bez měřících nástavků.

Třmenové měřidlo je možno opatřit standardním číselníkovým úchylkoměrem s upínacím \varnothing 8 h6. Úchylkoměr musí být opatřen plochým dotekem.

Na poptávku: - měření středního průměru závitníku pomocí dvou nožových a jednoho prizmatického doteku
 - třmenová měřidla pro nástroje se sedmi drážkami.



353..

Sada nástavků pro měření vnějšího průměru

obj.č. **353/180** - 3 ks s rovinnou měř. plochou