

# HLUK

Vhodné pro kontrolu hluku na pracovištích, ve výrobních halách a při ochraně životního prostředí.




9351-130

## INSIZE 9351-130 – digitální hlukoměr

- dle norem ANSI S1.4 a IEC 651, typ 2

Měřicí rozsah: 30-130 dB (6 rozsahů)  
Rozlišení: 0,1 dB  
Přesnost:  $\pm 2$  dB  
Útlumové filtry: volitelné A a C  
Mikrofon: elektretový, kondenzátorový  
Displej: podsvětlený LCD  
Napájení: 6x baterie 1,5V AAA  
Analogový výstup: AC: 0,707 Vrms, DC: 10 mV / dB  
Rozměry / hmotnost: 265x80x69 mm / 317 g  
Dodávka včetně software, baterií a návodu.



## TESTO 816-1 – digitální hlukoměr

Hlukoměr testo 816-1 se hodí pro měření hluku na pracovištích i na veřejných prostranstvích, protože umožňuje přesné bodové měření i dlouhodobá posuzování.

- dle normy IEC 61672-1 třída 2 a ANSI S1.4 typ 2
- paměť MAX/MIN
- nastavitelné časové vyhodnocení Fast (125ms) / Slow (1s)
- podsvícený displej
- interní záznamník - až 31.000 naměřených hodnot

Měřicí rozsah: 30-130 dB  
Rozlišení: 0,1 dB  
Přesnost  $\pm 1$  digit:  $\pm 1,0$  dB  
Útlumové filtry: volitelné A a C  
Napájení: 9V baterie (možnost připojení síťového zdroje)  
Rozměry / hmotnost: 272x83x42 mm / 390 g  
Dodávka včetně transportní brašny, ochrany proti větru, počítačového softwaru, USB kabelu, šroubováku pro kalibrování, baterie a návodu k obsluze.