

NIVELAČNÍ PŘÍSTROJE OPTICKÉ

Použití:

- měření převýšení
- měření horizont. úhlu
- měření vzdáleností

Provedení: stabilní, pro přesné práce, s magneticky odolným kompenzátorem.



AT-B2



AT-B3



AT-B4

Technická data:

Typ	AT-B2	AT-B3	AT-B4
Dalekohled			
délka	215mm	215mm	215mm
apertura objektivu	42mm	36mm	32mm
zvětšení	32x	28x	24x
rozlišovací schopnost	3"	3,5"	4"
zorné pole	1°20'	1°25'	
min. zaostření	0,5m	0,5m	
nitkový kříž	překřížené čáry		
Kompenzátor			
systém tlumení	magnetický		
rozsah	± 15 ft		
přesnost	0,3"	0,5"	
Horizontální kruh			
průměr	103mm		
dělení	1°/1gon		
Nivelační přesnost			
standardní odchylka na 1 km	0,7 mm	1,5 mm	2 mm
Všeobecně			
citlivost krabicové libely	10 ft / 2 mm		
upínací závit	W 5/8"		
odolnost proti vodě	IPX6 (proti zatopení)		
rozměry (mm)	130x215x140		
hmotnost	1,85 kg	1,7kg	



OPTICKÉ TEODOLITY

Použití: pro montážní práce a k vytyčování ve stavebnictví, měření horizontálních i vertikálních úhlů

Na poptávku – dle aktuální nabídky na trhu.

STATIVY



FS 20, 23

FS 20 lehký hliníkový stativ s rychlosvěrkami, \varnothing talíře stativu cca 110 mm, max. výška po vytažení 1,65 m, výška ve složeném stavu 1 m, hmotnost 3,9 kg

FS 20D provedení shodné s FS 20, ale upínací plocha je kulová

FS 23 hliníkový stativ s rychlosvěrkami, \varnothing talíře stativu 158 mm, rozsah centrování 64 mm, max. výška po vytažení 1,70 m, výška ve složeném stavu 1 m, hmotnost 5,1 kg

FS 23D provedení shodné s FS 23, ale upínací plocha je kulová

FS 24 dřevěný stativ s rychlosvěrkami, \varnothing talíře stativu cca 158 mm, max. výška po vytažení 1,70 m, výška ve složeném stavu 1,05 m, hmotnost 6,5 kg, závit na stativu 5/8"


FS 30L hliníkový stativ se šrouby, vysouvání středního sloupku s upínací hlavou pomocí kliky, klikový převod s aretací, max. výška 2,85 m, výška ve složeném stavu 0,95 m, hmotnost 3,2 kg, závit na stativu 5/8", upínací plocha s čepem



FS 24



FS 30



250



251

Příslušenství: - úhlové prisma 10 x 25 mm, pro 90°, v krabici obj. číslo **250**
- dvojitý pentagonální hranol pro úhly 90° a 180°, v plastovém obalu, obj. číslo **251**