

Rotační laser Nedo Sirius H



Plně automatický samonivelační horizontální rotační laser. Ideální pro vnitřní a venkovní použití.

- plně automatický horizontální laser pro vnitřní i venkovní využití
- rozsah samourovňací $\pm 5^\circ$
- automatické zastavení při porušení samonivelačního okruhu - eliminace lidské chyby
- ochrana rotoru
- NimH akumulátorové baterie
- laserová dioda 3R pro lepší viditelnost

Technické údaje:

- Přesnost 1mm/10m
- Rozsah samourovňovací $\pm 5^\circ$
- Měřicí rozsah 400m s přijímačem
- Napájení 4,8V, 3800 mAh NiMH, provozní čas cca. 30h
- Provozní teplota -20°C až $+50^\circ\text{C}$
- Rychlost rotace 600 ot./min.

Technické údaje přijímače:

- Přesnost $\pm 4,0 \text{ mm} / \pm 1,0 \text{ mm}$
- Napájení 2 x 1,5 V baterie
- Délka 50 mm
- Displej LCD displej na přední a zadní straně
- Akustický signál

Obsah dodávky:

- Rotační laser NEDO Sirius H
- Detektor paprsku ACCEPTOR 2 s držákem
- Nabíjecí akumulátory
- Nabíječka
- Profesionální přepravní kufřík
- Český manuál

UNIMETRA, spol. s r.o.
Těšínská 773/396

716 00 Ostrava, Radvanice

tel./fax: +420 596 229 011-019

email: unimetra@unimetra.cz

www.unimetra.cz